

Wählen Sie für Ihre Rollläden den **besseren** Rollladenantrieb:



ROLLOTRON[®]PRO Standard 9300

Das Standard-Modell für Rollläden bis 45 kg oder ca. 6 m² Fläche. 23 mm Gurtbandbreite.



ROLLOTRON[®]PRO Comfort 9700

Das Comfort-Modell für Rollläden bis 45 kg oder ca. 6 m² Fläche. 23 mm Gurtbandbreite. Zusätzlich mit großem Display.



ROLLOTRON[®]PRO Standard Plus 9305

Das Standard-Modell für Rollläden bis 60 kg oder ca. 10 m² Fläche. 23 mm Gurtbandbreite.



ROLLOTRON[®]PRO Comfort Plus 9705

Das Comfort-Modell für Rollläden bis 60 kg oder ca. 10 m² Fläche. 23 mm Gurtbandbreite. Zusätzlich mit großem Display.



ROLLOTRON[®]PRO Standard Minigurt 9340

Das Standard-Modell für Rollläden bis 45 kg oder ca. 6 m² Fläche. 15 mm Gurtbandbreite.




ROLLOTRON[®]PRO Comfort Minigurt 9740

Das Comfort-Modell für Rollläden bis 45 kg oder ca. 6 m² Fläche. 15 mm Gurtbandbreite. Zusätzlich mit großem Display.



ROLLOTRON[®]PRO Standard 9300 + S/D-Sensor 0,75 m

Kompletter Sonnenschutz im komfortablen Set!



Weitere Artikel aus der ROLLOTRON[®]-Produktfamilie

Zubehör für ROLLOTRON[®]PRO:

3710 Sonnen-/Dämmerungssensor

- Passend für ROLLOTRON[®]PRO und ROLLOTRON[®]SCHWENKWICKLER, Kabellänge 0,75 m (Sonderlängen: 1,5 / 3 / 5 und 10 m)



3730 Mini-Kabelkanal

- Länge 2 m, selbstklebend passend für Anschlusskabel 3880-3885



3880, 3882, 3885 Anschlusskabel

- weiß, sehr einfacher Austausch, auch in den Längen 2 m, 3 m, 5 m (1,5 m Länge im Lieferumfang enthalten)



3742, 3745 Kombi-Duplex-Stecker

- erhältlich in weiß und braun, zur Aufnahme eines Schutzkontaktsteckers und eines Euro-Steckers



ROLLOTRON[®] als komfortable Aufputz-Lösung:

ROLLOTRON[®] SCHWENKWICKLER STANDARD und COMFORT vollautomatischer Rollladengurtwickler. Ideal zur Nachrüstung bei beengten Platzverhältnissen - für 23 mm und 15 mm Gurtbandbreite.




ROLLOTRON[®] bequem zentral steuern:

9450/9460 Sonnen- und Dämmerungsmodul mit und ohne IR-Empfänger für ROLLOTRON[®] 92xx und 96xx.



9200 ROLLOTRON[®] STANDARD und das **FERNOTRON[®] Empfängermodul** zur zentralen Steuerung.



Mehr Informationen unter www.rademacher.de oder bei Ihrem Fachhändler:

Den original ROLLOTRON[®]PRO von RADEMACHER erhalten Sie nur im guten Fachhandel!



RADEMACHER Geräte-Elektronik
Buschkamp 7 · D-46414 Rhede
Telefon: (02872) 933-171
info@rademacher.de · www.rademacher.de

Für mehr Komfort und Sicherheit!

Der *neue* vollautomatische Rollladenantrieb.

Der *bessere* Antrieb für Rollläden bis 10 m²!

NEU!

GARANTIE 3 JAHRE

FUNK-UHR

Nur für den **FACHHANDEL** EXKLUSIV

NEU! Elegantes Design, großes Display

NEU! Einfachere menügeführte Bedienung

NEU! Integrierte Sonnen-/Dämmerungsautomatik

- Passt in praktisch jeden Gurtkasten
- Schneller Einbau ohne Schmutz, sofort betriebsbereit
- Vollautomatisch mit vielen neuen praktischen Funktionen



*Bitte beachten Sie unsere ausführlichen Garantiebedingungen. Diese finden Sie im Internet unter www.rademacher.de Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.

NEU!

Dieser einzigartige Rollladenantrieb bringt Sie sofort in den Genuss automatischer Rollläden!

Kostengünstig · Einfach einzubauen
Noch einfacher zu bedienen

Mit dem **neuen ROLLOTRON®PRO** holen Sie sich einen starken und gleichzeitig intelligenten Partner ins Haus, der das Öffnen und Schließen Ihrer Rollläden für Sie übernimmt.

Der neue ROLLOTRON®PRO ist einstellbar auf jede gewünschte Uhrzeit und erledigt seinen Job für Sie Tag für Tag vollautomatisch.

Das schont nicht nur Ihren Rücken, sondern auch Ihren Geldbeutel!

Informieren Sie sich noch heute ausführlich über den neuen ROLLOTRON®PRO von RADEMACHER.

www.rademacher.de



Mehr Komfort!
ROLLOTRON®PRO öffnet und schließt Ihre Rollläden per Knopfdruck oder vollautomatisch nach Zeit, Sonne oder Dämmerung. Dank DCF-Funkuhr öffnen und schließen alle Rollläden auf Wunsch immer synchron!

Mehr Einbruch-Sicherheit!

Das Zufallsprogramm bewirkt eine Verzögerungszeit der eingestellten Schaltzeiten um 0 bis 30 Minuten. Dadurch wird Anwesenheit simuliert und das schreckt Einbrecher ab.

Schutz für Ihre Möbel und Pflanzen!

Dank der integrierten Sonnenautomatik (S/D-Sensor als Zubehör erhältlich) werden Ihre Pflanzen und Möbel vor Sonnenlicht geschützt. Die Rollläden werden bei starkem Sonnenschein automatisch gesenkt und schützen so vor Ausbleichen und Austrocknen.

Mit dem ROLLOTRON®PRO sparen Sie Heizkosten und schaffen ein angenehmes Raumklima!

Mit der Sonnen-/Dämmerungsautomatik schließen sich Ihre Rollläden bei Einbruch der Dunkelheit auf Wunsch automatisch. So sparen Sie jede Menge Heizkosten, weil Ihre Rollläden schon unten sind, bevor es richtig kalt wird. Bei starker Sonnenstrahlung senken sich die Rollläden auf Wunsch automatisch und Ihre Räume bleiben angenehm kühl.

Leichter Einbau ohne Schmutz und großen Aufwand!

Sie können den ROLLOTRON®PRO schnell und ohne Schutz in ca. 10 Min.** nachrüsten. Der ROLLOTRON®PRO passt in alle gängigen Gurtkästen und Sie müssen nicht den Rollladenkasten öffnen. **gemessene Durchschnittszeit



Einfach den S/D-Sensor in das Gerät stecken - Fertig!



Tastensperre!
Schützt vor unbeabsichtigtem Verstellen.



Der neue ROLLOTRON®PRO - einfach im Einbau, noch einfacher in der Bedienung!

Funktionen der Geräte:	97er Serie	93er Serie
	Comfort	Standard
Zwangsführung nach Reset:	x	-
Menü-Führung:	x	-
Manuelle Betätigung:	x	x
AUTO/MANU-Umschaltung:	x	x
Datum, Jahr, Uhrzeit-Einstellung:	x	-
Autom. So/Wi-Zeitmstellung:	x	-
DCF-Funkuhr:	x	-
Standardschaltzeit für AUF und AB:	x	x
Kontrasteinstellung für das Display:	x	-
Endpunkteinstellmöglichkeit:	x	x
Tagesprogramm:	x	x
Wochenprogramm:	x	-
Wochenendprogramm:	x	-
Zufallsprogramm:	x	-
Integrierte Sonnenfunktion:	x	x
Integr. Dämmerungsfunkt. per Licht:	x	x
Integr. Dämmerungsfunkt. per Zeit:	x	-
Gangreserve der Uhr:	8 Stunden	-
Tastensperre:	x	-
Dauerhafte Datenspeicherung:	x	x

Gerätetyp	m ² *	Zugkraft	Wickelkapazität bei Gurtbandstärke:	
			1,3 mm	1,0 mm
Standard / Comfort	6	45 kg	6,2 m	7,6 m
Schwenkwickler	5	30 kg	4 m	5 m
Comfort / Standard PLUS	10	60 kg	12 m	15 m

*Kunststoff-Rollladengröße

In nur 10 Min. eingebaut!**

